

Сертифицирани по Европейска Директива 2014/28/ЕС

**Технически данни:**

Модификация	Показатели								
	Маса на заряда	Височина	Диаметър	Диаметър на отвора за детонатора	Скорост на детонация,	Температура на околната среда	Устойчивост при въздействие с вода	Вид на ВВ	Средства за инициране
	гр.	мм	мм	мм	м/сек	°С			
Д25	23	105	Ø18,5	Ø7,5	7 000	от - 35° до +55°	Пълна детонация	TNT; RGX; PENT; Al прах	Детонатор минимум 0,6 г PENT, включително електрически, неелектрически, електронни и капсул-детонатори
Д5-150	150	115	Ø38						
Д5-250	250	130	Ø 44						
Д5/Д6-450	420	125	Ø 59						
Д5/Д6-900	830	138	Ø 75						
Сеизмични бустери									
ТЛ-500	500	355	Ø40						
СБ-0,5	500	270	Ø57,7						
СБ-1,0	1000	404	Ø57,7						
СБ-2,0	2000	683	Ø57,7						
СБ-2,5	2500	822	Ø57,7						

**Опаковъчни данни:**

Междинните детонатори се опаковат в сертифицирана картонена опаковка и се транспортират в съответствие с изискванията на Европейска спогодба (ADR).

