ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА АВИАЦИОННА БОМБА С ГОТОВИ ПОРАЗЯВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ОФАБ 250-270 PF

Технически данни:

Калибър, кг	**250**
Дължина без взривател, мм	**1446**
Маса на авиобомбата без взривател, кг	**268**
Диаметър на корпуса, мм	**Ø325**
Размах на стабилизатора, мм	**410**
Разстояние от челния срез до центъра на тежестта, мм	**545**
Характеристично време, сек.	**20,92/12**
Вид на ВВ	**TNT**
Маса на експлозивния заряд, кг	**62**
Система на окачване	**окачване в две точки и в една точка от противоположната страна**
Диаметър на готовите осколки, мм	**Ø12**
Височина на бомбомятане, м	**500…12 000**
Радиус на поразяване, м	
➢ жива сила и небронирана техника	**до 150**
➢ лекобронирана техника	**до 40**
Взривател	**АВУ-ЭТМ, АВУ-ЭТ**

Опаковъчни данни:

Решетъчна дървена каса с:

Размери на касата, мм	**1803 x Ø590**
Обем, $м^3$	**0,49**
Бруто маса, кг	**335**

България, 7000 Русе, П.К. 12, тел.:+359 82 811 520, факс:+359 82 811 530
office@dunarit.com, www.dunarit.com, OHSAS 18001; ISO 14001; ISO 9001 and AQAP 2110

ВЗРИВАТЕЛ АВУ-ЭТМ

Тегло, кг.	1,92
Височина, мм	210
Диаметър на присъединителната резба, мм	Ø52
Маса на детонатора, гр.	0,060
Време на задействане на взривателя след настройване, сек.	Установка М – мигновено Установка М3 – 0,01…0,04 Установка С3 – 0,06…0,09 Установка Щурмово – 10…14,5
Настройка на времето на закъснение на взвеждане, сек.	Установка Щурмово – 1,4…2,4 Установка П – 3,5…5,5 Установка М, М3 или С3 10…13,5
Време на взвеждане, сек.	1,4…13,5

Опаковъчни данни:

- 4 броя взриватели опаковани в херметична метална кутия.
- 4 броя метални кутии поставени в дървена каса.

Размери на касата, мм **644 x 610 x 175**

Обем, м^3 **0,07**

Бруто маса, кг **52**